

Produktblad Paket 1



- Kan ha upp till 16 trådlösa vattendetektorer.
- Automatisk vattenavstängning vid läckage.
- Minimerar vattenskador i till exempel lägenheter, stugor, kaffe- och vattenmaskiner.

TRE HUVUDFUNKTIONER:

- Larmar vid läckage
- Stänger av vattnet vid läckage
- trådlösa vattendetektorer

SÅ SMIDIGT FUNGERAR DET

1. Plugga in PlugIn 2,4 GHz i eluttag.
2. Installera ventilen/-erna.
3. Placera vattensensorer och sensorband.

Sedan är systemet i gång och du kan känna dig trygg.

TRYGGA FÖRDELAR

Våra läckagebrytare med trådlös sensor minskar risken för att drabbas av vattenskada. Trådlösa givare placeras där läckage ska övervakas och känner kontinuerligt av om den får vatten på sig. Får den vatten på sig stängs vattnet av omedelbart och en larmsignal informerar om att en vattenläcka inträffat. Den automatiska larmsignalen ljuder ifrån centralenheten och vattensensorn. I diskbänkskåpen har vi ofta ett stort antal kopplingar till bland annat blandare, diskmaskin och annan vattenansluten utrustning. Samtidigt har vi avloppsrör från diskho och diskmaskin med ett antal skarvar. Detta är en av anledningarna till att mer än 30% av alla vattenskador uppstår i köket. WaterFuse Läckagebrytare är enkla och trygga system som minskar risken för vattenskador i villor, lägenheter, kontor, offentliga miljöer och vid enstaka utrustningar.

UPPSKATTAS AV FÖRSÄKRINGSBOLAG

Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen. Många stödjer därför installationen av våra vattenbrytare/vattenfelsbrytare. Kolla med ditt försäkringsbolag om vilka krav de har och hur du kan få en lägre premie.

Produktblad Paket 2



- Minimerar vattenskador från kaffe- och vattenmaskiner.
- Automatisk vattenavstängning vid läckage.

TRE HUVUDFUNKTIONER:

- Larmar vid läckage
- Stänger av vattnet vid läckage
- Enkel installation

SÅ SMIDIGT FUNGERAR DET

1. Plugga in PlugIn i eluttag.
2. Installera ventilen/-erna.
3. Placera sensorband. Sedan är systemet i gång och du kan känna dig trygg.

TRYGGA FÖRDELAR

Våra läckagebrytare med rrådbunden sensor minskar risken för att drabbas av vattenskada. Givaren placeras under det som ska övervakas och känner kontinuerligt av om den får vatten på sig. Får den vatten på sig stängs vattnet av omedelbart och en larmsignal informerar om att en vattenläcka inträffat. I diskbänkskåpen har vi ofta ett stort antal kopplingar till bland annat blandare, diskmaskin och annan vattenansluten utrustning. Samtidigt har vi avloppsrör från diskho och diskmaskin med ett antal skarvar. Detta är en av anledningarna till att mer än 30 % av alla vattenskador uppstår i köket. WaterFuse Läckagebrytare är enkla och trygga system som minskar risken för vattenskador i villor, lägenheter, kontor, offentliga miljöer och vid enstaka utrustningar.

UPPSKATTAS AV FÖRSÄKRINGSBOLAG

Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen. Många stödjer därför installationen av våra vattenbrytare/vattenfelsbrytare. Kolla med ditt försäkringsbolag om vilka krav dom har och hur du kan få en lägre premie.

Produktblad Paket 3



- När närvarodetektor känner av närvaro slås vattnet på och belysningen tänds.
- När ingen närvaro känns av startar inställbar fördröjning och sedan stängs vattnet och belysningen av.

TRE HUVUDFUNKTIONER:

- Enkel avstängning av vattnet när ingen är på plats i fastigheten.
- Kan använda olika typer av brytare.
- Motordrivna kulventiler för driftsäkerheten.

SÅ SMIDIGT FUNGERAR DET

Motorventilerna styrs av en 230vac signal som kan komma från till exempel en närvarosensor, timer eller strömbrytare. Används närvarosensor så arbetar systemet enligt principen. Finns det närvaro, finns det vatten, inte annars. Samma närvarodetektor kan även användas för till exempel belysningen på toaletten. Systemet gör det enkelt att på olika sätt se till att det inte finns vatten i en lokal som för tillfället inte används, allt från skoltoaletter till källarutrymmen, rastplatser och samlingslokaler.

TRYGGA FÖRDELAR

Vid försök till vandalisering stängs vattnet av automatiskt när ingen är närvarande. Vattnet stängs av om man t ex har glömt en rinnande kran. Enkelt och smidigt system till en låg kostnad.

UPPSKATTAS AV FÖRSÄKRINGSBOLAG

Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen. Många stödjer därför installationen av våra vattenbrytare/vattenfelsbrytare. Kolla med ditt försäkringsbolag om vilka krav dom har och hur du kan få en lägre premie.

Produktblad Vattenlarm/sensor 3V inbyggd sensor



- Larmar när vattenläcka uppstår.
- Enkel att installera.
- Batteri med två års livslängd.

Vårt vattenlarm 3 V med inbyggd sensor minskar risken för att drabbas av vattenskada. Vattenlarmet placeras under det som ska övervakas och känner kontinuerligt av om den får vatten på sig. Får den vatten på sig larmar den med ljud- och ljussignal samt om den är kopplad till centralenhet larmas även denna.

Vattenlarmet ligger konstant och övervakar med sensorerna och reagerar direkt då den har indikerat vatten. Ev. medföljande externa vattensensorer ansluts enkelt till vattenlarmet via två kontakter på vardera sida om enheten. Sensorerna är utformade så att dom snabbt känner av vatten, redan efter några droppar skickas signal till enheten.

Vattenlarmet drivs med 2 st AA batterier. Förväntad livslängd innan batteribyte 2 år. Kontrollera funktion minst var sjätte månad genom att trycka på TEST, en pipsignal ska ljuda och efter några sekunder blinkar enheten rött med pulserade pipsignal.

Produktblad Vattenlarm 9V inbyggd sensor



- Larmar när vattenläcka uppstår.
- Enkel att installera. • Batteri med tio års livslängd.
- Batteri med tio års livslängd.

Det här smidiga vattenlarmet kan enkelt placeras ut på riskställen och snabbt upptäcka en vattenläcka. Det är möjligt att placera ut flertalet larm i fastigheten, till exempel i skåp, rörschakt, inspektionsluckor och andra dolda ytor med vattenanslutningar där vattenläckor ofta uppstår.

Om en läcka uppstår suger en fuktsensor upp vattnet och aktiverar den höga larmsignalen på ca 85 dB. Eftersom 9voltsbatteriet enbart förbrukas när larmet aktiveras är livslängden uppemot tio år innan det måste bytas ut.

Batteriet kan larma med full ljudstyrka i minst fyra dygn och med avtagande ljudstyrka ytterligare minst tio dygn. Ett tio år gammalt batteri klarar av att larma minst två dygn och med avtagande ljudstyrka ytterligare minst fem dygn. Är du osäker på batteriets styrka finns en funktion där du kan testa batteriets status.

Vattenlarmet är ett perfekt komplement till våra maskinunderlägg.

Produktblad Vattenlarm 230V extern sensor



- Tre sensorer larmar så fort läcka uppstår.
- Kan placeras under vattenansluten utrustning samt i dolda utrymmen.
- Kan enkelt uppgraderas till läckagebrytare.

Med Vattenlarmet upptäcker du tråkiga överraskningar i form av läckage och vattenskador. Placera vattensensorerna exempelvis under diskmaskin, i diskbänksskåpet, kyl, frys, akvarium, golvvärmecentralen eller kulvertar, rörschakt och slitsar.

När vattenlarmet väl detekterar vatten larmar enheten med en tydlig larmsignal. Läckan kan på så sätt snabbt identifieras och åtgärdas direkt. Vattensensorerna blir aldrig förbrukade, utan kan bara torkas och återanvändas på samma sätt igen.

Kan enkelt uppgraderas till läckagebrytare genom att lägga till motordrivna ventiler.

Produktblad Maskinunderlägg



Maskinunderlägg fristående 32 cm 320x410 Svart

Maskinunderlägg fristående 37 cm 370x470 Svart

Maskinunderlägg fristående 42 cm 425x620 Svart

Maskinunderlägg fristående 43 cm 435x585 Svart

Maskinunderlägg fristående 45 cm 450x520 Svart

Maskinunderlägg fristående 46 cm 465x590 Svart

Maskinunderlägg fristående 60 cm 600x670 Svart

- Upptäck vattenläckan i tid.
- Förebygger vattenskador under kaffemaskiner och vattenautomater.

Våra maskinunderlägg till vattenanslutna apparater placeras under kaffemaskin eller vattenautomater för att förebygga vattenskador.

Maskinunderlägget har uppvikta sarger och samlar effektivt upp vattenläckage från dolda utrymmen.

När vattenläckaget samlats upp på maskinunderläggets botten aktiveras läckagebrytaren (om sådant finns installerat) som ger signal och stänger av vattnet. Detta ger ett komplett skydd mot förödande vattenskador som kan uppstå när kontorets kaffemaskin eller vattenautomat börjar läcka.

Underläggen är svarta och tillverkade av miljövänlig slagålig polypropenplast. Finns i olika standardbredder och djup. Monteringsanvisningen är lätt att följa och självklart godkänd av Säker Vatten.

Ur Säker Vatten: ”En vattenansluten apparat utan anslutning till golvavlopp, till exempel en kaffemaskin eller en vattenautomat, ska placeras på ett vattentätt underlag med uppvikta kanter runt om. Apparaten ska förses med en avstängningsventil med lätt åtkomlig manöveranordning. Apparaten ska också ha en fuktsensor på det vattentäta underlaget. Fuktsensorn ska vara kopplad till en läckagebrytare eller vattenfelsbrytare.”

Vitvaruunderlägg anpassat för fristående, vattenanslutna maskiner, såsom kaffe och vattenmaskiner. De är designade för att samla upp kondens och läckagevatten från dolda utrymmen både framför och under maskinen så att ett vattenlarm eller läckagebrytare kan upptäcka och förhindra fortsatt vattenläckage. Därmed undviker du onödiga vattenskador.